

PINTURAS - LÍNEA IVAS



ÍNDICE

LISTADO DE PRODUCTOS 2017

LÍNEA IVAS





PINTURAS - LÍNEA IVAS

APC FINQUARZ	p. 03
FUNGOSTOP	p. 03
HP PAINT	p. 03
HP QUARTZ	p. 03
IDROBETON	p. 03
IDROTIX	p. 03
IVASIL PITTURA	p. 03
IVASTON-TEX	p. 04
MURAL SIGILLO VERDE	p. 04
PITTURA IDROSILICONICA	p. 04
SANIPLAST	p. 04
TRIBAL	p. 04
SUPERQUARZ PLUS	p. 04
SUPERQUARZ PLUS STRONG	p. 05
TRASPICOLOR ACTIV.	p. 05
STERILSOLUX.	p. 05
SOLTEX	p. 05
IMPRIMANTES	
HP FIX	p. 05
PRIMACRIL	p. 05



NOMBRE y descripción técnica	Rendimiento	Confecciones
 <p>APC FINQUARZ</p> <p>Microrevestimiento al cuarzo, antimoho, transpirante e hidrorrepelente para exterior, a base de resinas vinil versátiles en dispersión acuosa, cuarzoes ventilados y pigmentos inorgánicos resistentes a la luz y a la cal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3-4 m²/lt para 2 manos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 14 lt
 <p>FUNGOSTOP</p> <p>Pintura lavable a base de pigmentos y cargas particulares dispersas en resina estireno-acrítica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 7 m² / lt para 2 manos 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 5 lt / 14 lt
 <p>HP PAINT</p> <p>Hidropintura de aspecto opaco a base de hidropiolite (resina sintética estiro-acrítica), rellenos naturales y pigmentos seleccionados resistentes a la luz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 7-8 m²/lt por mano 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 14 lt
 <p>HP QUARTZ</p> <p>Pintura de aspecto opaco a base de hidropiolite (resina sintética estiroacrilica) formulada con cuarzo fino, y pigmentos seleccionados resistentes a la luz y a las más extremas condiciones atmosféricas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3-4 m²/lt. para 2 manos 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 14 lt
 <p>IDROBETON</p> <p>Pintura de emulsión cubriente base resinas acrílicas y partículas finas, pigmentos altamente resistentes a la luz y a las intemperies para el tratamiento de hormigón a cara vista.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 7-8 m²/lt para 2 manos 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta de 5 lt y 14 lt
 <p>IDROTIX</p> <p>Hidropintura lavable para exterior e interior a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, cargas minerales inertes y pigmentos seleccionados sólidos a la luz, de buen rendimiento y cobertura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 6 m²/lt para 2 manos 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 15 lt
 <p>IVASIL PITTURA</p> <p>Pintura base silicato para interior y exterior resistente al calor e inerte a la llama. Asegura transpirabilidad al vapor, hidrorrepelencia, resistencia a la intemperie, a los rayos UV, a los agentes contaminantes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3,5-4 m²/lt. para 2 manos 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 15 lt

PINTURAS - LÍNEA IVAS

NOMBRE y descripción técnica		Rendimiento	Confecciones
	<p>IVASTON-TEX</p> <p>Hidropintura lavable opaca para exteriores e interior a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, cargas minerales inertes y pigmentos seleccionados sólidos a la luz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 7-8 m²/lt. para 2 manos 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 15 lt
	<p>MURAL SIGILLO VERDE</p> <p>Pintura mural al agua a base de resinas sintéticas en dispersión, pigmentos, cargas inertes e hidrorrepelentes dotada de resistencia alcalina y transpirabilidad. Se distingue por su elevada cobertura, llenado y rendimiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3,5-4,5 m²/lt. para 2 manos 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 14 lt
	<p>PITTURA IDROSILICONICA</p> <p>Pintura a base de resinas acrisilosánicas en emulsión debidamente formulada para tener una elevada transpirabilidad, y bajísima absorción de agua</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4-5 m²/lt para 2 manos 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 15 lt
	<p>SANIPLAST</p> <p>Pintura de aspecto opaco monocomponente transpirante, antimoho, en dispersión acuosa, idónea para prevenir las manifestaciones del moho en las albañilerías.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3,5-4,5 m²/lt para 2 manos 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 2,5 lt / 5 lt y 14 lt
	<p>TRIBAL</p> <p>Pintura policromática, decorativa a base de resinas acrílica en dispersión acuosa, pigmentos especiales que rellenan, inodoros, lavable con agua y normales detergentes, posee propiedad antistática y no ayuda a la propagación del fuego, considerando la baja cantidad de sustancias orgánicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 6-8 m²/lt para 2 manos 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 1 lt y 4 lt
	<p>SUPERQUARZ PLUS</p> <p>Pintura opaca al cuarzo a granulometría fina a base de resinas copoliméricas versáticas en dispersión acuosa, cuarzos ventilados y pigmentos inorgánicos resistentes a la luz y a la cal, hidrorrepelente con elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a los polvos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3-4 m²/lt para 2 manos 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 14 lt

NOMBRE y descripción técnica		Rendimiento	Confecciones
	<p>SUPERQUARZ PLUS STRONG</p> <p>Pintura al cuarzo de granulometría fina a base de resina copolimérica versática en dispersión acuosa, cuarzos ventilados y pigmentos resistentes a la luz. Caracterizada por su aspecto opaco, aterciopelado e hidrorrepelente, minimiza los daños estructurales y estéticos causados por las algas, hongos y mohos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3-4 m²/l para 2 manos 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 14 lt
	<p>TRASPICOLOR ACTIV</p> <p>Pintura mural al agua, de excepcional cobertura y punto de blanco transpirante hidrorrepelente, para interiores a base de resinas vinílicas muy finas de alto valor y bióxido de titanio. Minimiza los daños estructurales y estéticos causados por mohos y bacterias, gracias a una innovadora fórmula que prevé el aditivo de bióxidos de amplio espectro, de acciones y a bajo impacto ambiental.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4-5 m²/l para 2 manos 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 14 lt
	<p>STERILSOLUX</p> <p>Solución acuosa base de aditivos particulares para la limpieza de soportes varios con fuerte presencia de moho, hongos, algas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10 m²/lt por mano 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 1 lt, 5 lt y 25 lt
	<p>SOLTEX</p> <p>Hidropintura lavable opaca a base de resinas acuosa cargas minerales, inerte y pigmentos seleccionados sólidos a la luz, con elevado rendimiento y cobertura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 6-7 m²/lt para 2 manos 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 5 lt y 15 lt

IMPRIMANTES

	<p>HP FIX</p> <p>Fijativo al agua base de hidro-pliolite (resina- sintética-estiro- acrílica) específicamente formulado para obtener una altísima adhesividad y penetración sobre bases descascaradas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con la aplicación de una mano: 7-8 m²/l 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 25 lt
	<p>PRIMACRIL</p> <p>Fijativo acrílico al agua, a base de resinas acrílicas particulares, no filmógeno, con partículas extremadamente finas, formulado para obtener una alta protección sobre revoques externos, inclusive descascarados y para uniformar las absorciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con la aplicación de 2 manos: 7-8 m² /l. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanqueta plástica de 18 lt

Si tiene interés en obtener más informaciones técnicas, por favor solicítelas a: export@resigum.eu